



BATERÍAS DE SERVICIO PESADO



Las baterías de servicio pesado de Road Choice, son potentes para cada aplicación; corto recorrido, largo recorrido, agricultura, flota, construcción y equipo industrial. Road Choice ofrece una amplia variedad de soluciones de energía almacenada para satisfacer las demandas de arranque, ciclo alto, ciclo profundo y necesidades de energía auxiliar de las aplicaciones comerciales.

Estás baterías de arranque comerciales brindan una potencia de arranque confiable para las necesidades básicas de su vehículo, una batería de larga duración y una mayor durabilidad que lo mantiene cargado en las condiciones más frías en comparación con las baterías convencionales.

VBMX 31-750 AB 12V | HÚMEDA

CCA: 750 AMPERES
CA: 935 AMPERES
CR: 180 MINUTOS

VBMX 4D-1000 12V | HÚMEDA

CCA: 1000 AMPERES
CA: 1250 AMPERES
CR: 320 MINUTOS

VBMX 8D-1400 AB 12V | HÚMEDA

CCA: 1400 AMPERES
CA: 1750 AMPERES
CR: 450 MINUTOS

VBMX 31-950 12V | HÚMEDA

CCA: 950 AMPERES
CA: 1185 AMPERES
CR: 180 MINUTOS

VBMX 4DLT-820 12V | HÚMEDA

CCA: 860 AMPERES
CA: 1075 AMPERES
CR: 250 MINUTOS

VBMX 31-925 AGM 12V | AGM

CCA: 925 AMPERES
PHCA: 1750 AMPERES
CR: 200 MINUTOS

VBMX 31-925 AB 12V | HÚMEDA

CCA: 925 AMPERES
CA: 1155 AMPERES
CR: 180 MINUTOS

VBMX 8D-1155 12V | HÚMEDA

CCA: 1155 AMPERES
CA: 1440 AMPERES
CR: 400 MINUTOS

VBMX 31-1150 AGM 12V | AGM

CCA: 1150 AMPERES
PHCA: 2150 AMPERES
CR: 220 MINUTOS





ROAD CHOICE®

VBMX 31-750 AB

Imágen de Referencia



USO

TIPO DE BATERÍA
Húmeda

VOLTAJE NOMINAL
12V

DIMENSIONES

LARGO	33.02 cm
ANCHO	17.30 cm
ALTO	23.81 cm
PESO	24.30 kg

BCI
31

NÚMERO DE PARTE
VBMX 31-750 AB

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio **750 Amperes**

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque **935 Amperes**

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp) **180 minutos**

AMP HORA Capacidad de 20 hrs. **92 Amperes**



ROAD CHOICE®

VBMX 31-950

Imágen de Referencia



USO

TIPO DE BATERÍA

Húmeda

VOLTAJE NOMINAL

12V

DIMENSIONES

LARGO	33.02 cm
ANCHO	17.30 cm
ALTO	23.81 cm
PESO	25.76 kg

BCI

31

NÚMERO DE PARTE

VBMX 31-950

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio

950 Amperes

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque

1185 Amperes

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)

180 minutos

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.

92 Amperes



ROAD CHOICE®

VBMX 31-925 AB

Imágen de Referencia



USO


TIPO DE BATERÍA
Húmeda

VOLTAJE NOMINAL
12V

DIMENSIONES	
LARGO	33.02 cm
ANCHO	17.30 cm
ALTO	23.81 cm
PESO	25.76 kg

BCI
31

NÚMERO DE PARTE
VBMX 31-925 AB

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio	925 Amperes
---	--------------------

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque	1155 Amperes
--------------------------------------	---------------------

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)	180 minutos
--------------------------------------	--------------------

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.	92 Amperes
-------------------------------	-------------------



ROAD CHOICE®

VBMX 4D-1000

Imágen de Referencia



USO



TIPO DE BATERÍA

Húmeda

VOLTAJE NOMINAL

12V

DIMENSIONES

LARGO	49.68 cm
ANCHO	21.11 cm
ALTO	25.4 cm
PESO	47.12 kg

BCI

4D

NÚMERO DE PARTE

VBMX 4D-1000

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio	1000 Amperes
AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque	1250 Amperes
Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)	320 minutos
AMP HORA Capacidad de 20 hrs.	157 Amperes



ROAD CHOICE®

VBMX 4DLT-820

Imágen de Referencia



POLARIDAD -/+

USO


TIPO DE BATERÍA
Húmeda

VOLTAJE NOMINAL
12V

DIMENSIONES	
LARGO	50.72 cm
ANCHO	20.57 cm
ALTO	19.91 cm
PESO	35.1 kg

BCI
4DLT

NÚMERO DE PARTE
VBMX 4DLT-820

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio	860 Amperes
---	--------------------

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque	1075 Amperes
--------------------------------------	---------------------

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)	250 minutos
--------------------------------------	--------------------

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.	125 Amperes
-------------------------------	--------------------



ROAD CHOICE®

VBMX 8D-1155

Imágen de Referencia



POLARIDAD -/+

USO

TIPO DE BATERÍA
Húmeda

VOLTAJE NOMINAL
12V

DIMENSIONES	
LARGO	53.02 cm
ANCHO	27.94 cm
ALTO	25.4 cm
PESO	53.88 kg

BCI
8D

NÚMERO DE PARTE
VBMX 8D-1155

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio	1155 Amperes
---	---------------------

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque	1440 Amperes
--------------------------------------	---------------------

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)	400 minutos
--------------------------------------	--------------------

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.	193 Amperes
-------------------------------	--------------------



ROAD CHOICE®

VBMX 8D-1400 AB

Imágen de Referencia



POLARIDAD -/+

USO


TIPO DE BATERÍA
Húmeda

VOLTAJE NOMINAL
12V

DIMENSIONES	
LARGO	50.08 cm
ANCHO	27.94 cm
ALTO	25.24 cm
PESO	58.60 kg

BCI
8D

NÚMERO DE PARTE
VBMX 8D-1400 AB

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio	1400 Amperes
---	---------------------

AMP A 0°C (CA) Capacidad de arranque	1750 Amperes
--------------------------------------	---------------------

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)	450 minutos
--------------------------------------	--------------------

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.	215 Amperes
-------------------------------	--------------------



ROAD CHOICE®

VBMX 31-925 AGM

Imágen de Referencia



USO



TIPO DE BATERÍA

AGM

VOLTAJE NOMINAL

12V

LARGO	33.0 cm
ANCHO	17.3 cm
ALTO	23.9 cm
PESO	31.5 kg

NÚMERO DE PARTE

VBMX 31-925 AGM

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frio

925 Amperes

AMP A 0°C (PHCA) Capacidad de arranque

1750 Amperes

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)

200 minutos

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.

100 Amperes



ROAD CHOICE®

VBMX 31-1150 AGM

Imágen de Referencia



USO



TIPO DE BATERÍA

AGM

VOLTAJE NOMINAL

12V

DIMENSIONES

LARGO	33.0 cm
ANCHO	17.3 cm
ALTO	24.6 cm
PESO	35.3 kg

NÚMERO DE PARTE

VBMX 31-1150 AGM

AMP A -18°C (CCA) Capacidad de arranque en frío

1150 Amperes

AMP A 0°C (PHCA) Capacidad de arranque

2150 Amperes

Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)

220 minutos

AMP HORA Capacidad de 20 hrs.

103 Amperes